



your solution – our innovation

*Energy
for life*

Ready for DoE 2016?

We are.



FOX12-X-USB

- Übertrifft die Anforderungen gemäß DOE 2016
DOE 2016 Ready
- Hoher Wirkungsgrad
High efficiency
- Minimale Standby-Verlustleistung $\leq 0,1$ Watt
Low standby power ≤ 0.1 Watts
- Weltweiter Einsatz durch austauschbare Primärleitung
Exchangeable primary lead for worldwide use
- Doppelte Sicherheit: Geschnappt und verschweisst
Double Safety: snapped & welded




c us
LISTED



Technische Daten / Technical Data: FOX12-X-USB

Artikelnr. / Part-No. :	1897730							
Output								
Spannung/Voltage (V)	5							
Strom/ Current (mA)	2200							
Maximal Leistung/ Rated Power (Watt)	11							
Brummspannung/ Ripple voltage (mV)	≤80							
Toleranz der Ausgangsspannung / Output voltage tolerance	±5							
Einschaltzeit/Start-Up Time	≤2,5s							
Efficiency (average)	≥79,36%							
Stand-by Verlust/ Stand-by Losses	≤ 0,1W							
Input								
Eingangsspannung/Input voltage	100-240V AC ± 10%							
Frequenz/Frequency	50 - 60Hz							
Einschaltstrom/Input current	250mA							
Ableitstrom/Leakage Current	≤90µA							
Protection								
Überlastsicherung/ Overload protection	Ja/Yes							
Überspannung/ Over Voltage Protection	Ja/Yes							
Kurzschlußschutz/ Short Circuit protection	Ja/Yes							
Enviroment								
Betriebstemperatur/ Operating temperature	0 bis +45°C bei Maximallast / 0 to +45°C at maximum load							
Luftfeuchtigkeit/Humidity	10% bis 95% nicht kondensierend / 10% to 95% not condensing							
Lagertemperatur/ Storage temperature	-40 bis +70°C							
Betriebshöhe/Operating Altitude	2.000 m							
Safety&EMC								
Normen/Standards	IEC60950, IEC60065							
Zulassungen/Approbations	Europe, USA, Australien, Japan							
Schutzklassse/Protection Class	II							
EMV/EMC	EN55022, EN55024							
Anderes/Others								
MTBF/MTBF calculation	≥200,000hrs							
Abmessungen/Dimension	77,5x31,5x41mm							
Steckverbinder AC-Eingang/ AC Input:	FRIWO austauschbares Netzsteckersystem: EURO, UK, USA/Japan, IEC / FRIWO exchangeable mains plug system: EURO, UK, USA/Japan, IEC							
DC-Ausgang/DC-Output:	USB							
Länge/length:								
Gehäusetyp/Housing-type:	FOX 12							
Material	PC-ABS							



Alle Abmessungen in Millimeter (Inch), Abweichung ± 0,5 (0.02)
All Dimensions in Millimeter (Inch), deviation ± 0,5 (0.02)



FRIWO Gerätbau GmbH
Von-Liebig-Straße 11
D-48346 Ostbevern

Tel.: +49 / (0)2532 - 81-0
Fax: +49 / (0)2532 - 81-112

www.friwo.com
www.friwo-shop.com
sales@friwo.com